



XRC® A PIASTRE DIRITTE

XRC® STRAIGHT PLATE

CONFEZIONE DA 5MT PACKAGE OF 5MT

CHAINS MANUFACTURED BY AN ISO 9001
CERTIFIED FACTORY


ACCORDING TO ISO 606 - DIN 8187

Tutte le catene XRC® sono pretensionate con valori superiori rispetto alla normativa ISO 606 e prelubrificate. Il pretensionamento viene effettuato per ridurre al minimo i tempi di assestamento.

All XRC® chains are subject to pretensioning superior than ISO 606 requirement and pre-lubed. This operation is carried out to minimise settling time.

Giunti non compresi, da acquistare separatamente.

Connection links not included, purchase separately.



f = resistant surface

SEMPLICE SIMPLE

ISO N. ISO N.	PASSO PITCH	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	P		b ₁	d ₂	d ₁	a ²	g	f	Carico Rott. Breaking Load	kg/m
			GIUNTO C/L	FALSA OFFSET	mm	inch	min. mm	mm	max mm	max mm	max mm	cm ²	min. kN	
06B-1	3/8"x7/32"	70109007X	70109057X	70109087X	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,50	8,26	0,28	9,00	0,40
GL08B-1	1/2"x5/16"	74112607X	74112657X	70112687X	12,70	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,00	11,80	0,50	18,00	0,75
GL10B-1	5/8"x3/8"	74115607X	74115657X	70115687X	15,88	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,60	14,70	0,67	22,40	0,98
GL12B-1	3/4"x7/16"	74119607X	74119657X	70119687X	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,70	16,10	0,88	29,00	1,24
GL16B-1	1"x17,02	74125607X	74125657X	70125687X	25,40	1"	17,02	8,27	15,88	36,10	20,58	2,07	60,00	3,30

DOPPIA DOUBLE

ISO N. ISO N.	PASSO PITCH	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	P		b ₁	d ₂	d ₁	a ²	g	f	Carico Rott. Breaking Load	kg/m
		CATENA CHAIN	GIUNTO C/L	FALSA OFFSET	mm	inch	min. mm	mm	max mm	max mm	max mm	cm ²	min. kN	
06B-2	3/8"x7/32"	70209007X	70209057X	70209087X	9,53	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,80	8,20	0,56	16,90	0,76
GL08B-2	1/2"x5/16"	74212607X	74212657X	74212687X	12,70	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,00	11,80	1,00	32,00	1,44
GL10B-2	5/8"x3/8"	74215607X	74215657X	70215087X	16,00	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,20	14,70	1,34	44,50	1,97
GL12B-2	3/4"x7/16"	74219607X	74219657X	70219087X	19,00	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,20	16,10	1,76	57,80	2,27
GL16B-2	1"x17,02	74125607X	74125657X	70125687X	25,40	1"	17,02	8,27	15,88	68,00	20,58	4,14	113,76	5,78

